

Boletín del Producto

SERIE 500 VINIL PULIDO INTERMEDIO

Un vinil calendrado flexible polimérico pulido de 3.0 mil (.003" (de pulgada)) con adhesivo acrílico (200-5000) sensible a la presión permanente laminado a un liner de 78 libras (lb) tratado con arcilla. Comúnmente utilizado en máquinas programadas por computadora para corte de anuncios.

APLICACIONES – Se recomienda este producto para uso en interiores y exteriores que exigen alta calidad en la película de rotulación que requiere flexibilidad, durabilidad y resistencia a la luz solar. Estas películas pueden utilizarse en anuncios arquitectónicos, anuncios comerciales, gráficos para puntos de venta y calcomanías.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO – Este material puede ser impreso en serigrafía con tintas de alta calidad para vinil flexible. Consulte a su proveedor de tintas antes de imprimir y pruebe todas las tintas antes de la producción.

Grosor	Película	3.0 mils.
	Adhesivo	0.8 a 1.0 mils.
	Liner	4.5 mils.
	(Variación del grosor +/-10%)	
Estabilidad Dimensional	Buena.	
Rangos de Temperatura	La temperatura mínima de aplicación es +40°F. (4.4°C) El rango de temperatura de servicio es de -40°F a 200°F. (-40 a 93.3°C)	
Tiempo de Vida Exterior Esperado Decoloración	Hasta 5 años bajo condiciones normales de exposición.	
Adhesión	Al acero inoxidable -40 onzas/pulgada cuando se prueba de acuerdo al PSTC-1 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.	
Resistencia al Agua	Limitada resistencia a la inmersión. Prueba para su aplicación específica	
Resistencia a la Humedad	Buena	
Estabilidad de Almacenamiento	1 año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.	

Colores Disponibles			
501 Blanco	510 Azul Vivo /Intenso	518 Verde Oscuro	530 Café
502 Negro	513 Azul Marino	519 Verde	531 Beige
503 Transparente	514 Azul Ártico	520 Verde Kelly	534 Burgundy/Vino
505 Gris	515 Azul Cielo	522 Amarillo Oscuro	536 Arándano
506 Azul Medianoche	516 Turquesa	523 Limón	537 Cereza
508 Azul Zafiro	517 Verde Bosque	524 Daffodil /Narciso	538 Rojo Tomate
			541 Rosa
			544 Naranja
			546 Morado
			548 Ciruela
			550 Oro
			551 Plata



*Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,
Películas Traffic Graffix para Anuncio en Piso,
Recubrimientos Especializados y Tintas para
Impresión.*



ATM COMERCIAL S.A.

TEL: 2296 0070 • FAX: 2231 3615

PAVAS, DE LA EMBAJADA DE USA, 400 O Y 25 N, SAN JOSÉ, COSTA RICA

WWW.ATMCOMERCIAL.COM • ATM COMERCIAL SA • @ATMCOMERCIAL

