

▶ DPF 45WF Lámina de vinilo

Lámina para visión por una sola cara de impresión digital sensible a la presión

DPF 45WF es una lámina calandrada de 6-mil (150 micras) blanca, perforada, de trasera negra con adhesivo removible, sensible a la presión. Diseñado para gráficos de visión por una sola cara. DPF 45WF contiene perforaciones en la lámina para permitir la visión por una sola cara. La lámina proporciona resolución de impresión superior y calidad de imagen. DPF 45WF posee una durabilidad exterior de hasta 1 año (sin imprimir). La durabilidad de la impresión depende del sistema de tinta utilizado.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Usar con los sobrelaminados fundidos ópticamente transparentes de las Series 3200
- Los gráficos deben instalarse con una raqueta, para evitar que el sobrelaminado se adhiera al vidrio/substrato.
- Impresión digital en solventes, ecosolventes y UV.
- Merchandising y gráficos display.
- Usar en superficies transparentes, tales como ventanas y puertas de cristal.
- Provee seguridad añadida y privacidad.
- Diseñado para visión por una sola cara en distancias cercanas.

FUNCIONAMIENTO Y PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES	MÉTODOS DE PRUEBA
ESPESOR DE LA LÁMINA	150 micras
CONSTRUCCIÓN	Film de PVC blanco, con trasera negra, adhesivo transparente y papel de soporte "lay flat".
TAMAÑO DE PERFORACIÓN	1,6 mm
PATRÓN DE PERFORACIÓN	60/40
ÁREA IMPRIMIBLE	60% de área imprimible, 40% de área perforada.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	15°C - 40°C
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO	-17°C - 60°C
VIDA ÚTIL (EN LA CAJA)	1 year from manufacture. Store in room temperature between 50°F to 90°F (10°C to 30°C), 50 to 55% relative humidity.
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	29°C o menos
RESISTENCIA AL SOLVENTE	Buena
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Buena
RESISTENCIA AL AGUA	Buena. Si la aplicación está expuesta a la lluvia, utilice el sobrelaminado Arlon Series 3200 Optically Clear sobre la imagen impresa
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN	Estándar solvente, ecosolvente y UV Digital
REMOCIÓN	Remoción limpia durante 6 meses

Términos estándar y Condiciones de aplicación

CONDICIONES GENERALES

El siguiente texto reemplaza toda garantía expresa o implícita:

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones publicadas por Arlon sobre los productos de Arlon se basan en pruebas que se consideran confiables y dentro de la precisión de los equipos utilizados para obtener los valores específicos. Su exactitud o integridad no está garantizada y Arlon no ofrece ninguna garantía con respecto a las mismas. La única responsabilidad del vendedor y fabricante será reemplazar cualquier cantidad del producto defectuoso. El vendedor y el fabricante no se hacen responsables por daños o pérdidas directas o indirectas, que surjan del uso o de la imposibilidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades de toda naturaleza en relación con la misma. Ninguna declaración o recomendación que no figure en la información técnica publicada por Arlon tendrá la fuerza o efecto a menos que conste en un acuerdo firmado a mano por los agentes de venta y del fabricante.

Marzo 2015

EE,UU:  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870, EE,UU
EUROPA:  North Sea Building, Gevers Deynootweg 93, Piso 4, 2586BK La Haya, Países Bajos
REINO UNIDO:  P6 Parklands, Heywood Distribution Park, Heywood, Lancashire OL102TT, REINO UNIDO
INDIA:  4F1 Court Chambers 35, New Marines Lines, Mumbai 400 020, India

 +1 714 985 6300
 +31 0 70 354 4311
 +44 0 161 884 0592
 +91 99 6755 3895

 +1 800 329 2756
 +31 0 70 355 7721
 +31 0 70 355 7721

arlon.com