

Boletín del Producto

Concept® 234

Película de Papel Tapiz de Tela

El Concept® 234 es una tela premium de poliéster blanco mate de 7.0 mil (.007 de pulgada) cubierta con un adhesivo acrílico removible sensible a la presión soportado por un liner estable plano de 90 libras. La combinación de la tela y el adhesivo permite la remoción de este producto de las superficies normales de pared. El liner de liberación a 90 libras proporciona una excelente estabilidad para procesarla usando tintas estándar con solventes, eco-solventes, tintas digitales de látex y curables con UV, comúnmente usadas en los sistemas para impresión de gran formato.

Aplicaciones

El Concept® 234 está diseñado para la aplicación temporal de calcomanías y gráficos en la mayoría de los tipos de paredes interiores pintadas. Esto incluye la mayoría de los acabados lisos, semi brillantes y brillantes de pintura. Las calcomanías también pueden aplicarse a los revestimientos de paredes selladas. La superficie debe estar lisa y limpia antes de la aplicación.

Grosor:

Película	7.0 mils
Adhesivo	.8 a 1.2 mils
Liner	6.7 mils.

(Variación del grosor +/- 10%)

Dimensión Estabilidad

Buena

Rangos de Temperatura

Temperatura mínima de aplicación	+40°F. (4.4°C)
Rango de temperatura de servicio	-40°F a 200°F. (-40 a 93.33°C)

Remoción

Removible hasta 6 meses en condiciones normales de exposición y aplicación en interiores. La remoción de la tela para pared debe hacerse en un ángulo de 180° mientras se jala lentamente contra si misma.

Adhesión

A los paneles estándar de prueba 4 a 12 onzas/pulgada
Probada de acuerdo al Método A de PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. La adherencia a las superficies de las paredes puede variar. Probar a fondo antes de la producción.

Estabilidad de Almacenamiento

6 meses de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.

Código del Producto

234-54	54" x 100' (1.371 x 30.48 mts)
234-60	60" x 100' (1.524 x 30.48 mts)

Recomendaciones

Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación. No hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara en una falla del producto.



*Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.*



ATM COMERCIAL S.A.

TEL: 2296 0070 • FAX: 2231 3615

PAVAS, DE LA EMBAJADA DE USA, 400 O Y 25 N, SAN JOSÉ, COSTA RICA

WWW.ATMCOMERCIAL.COM • ATM COMERCIAL SA • @ATMCOMERCIAL

